stropex®

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:

47 / KZN (D)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Prefabrykowane elementy wieńcowo - nadprożowe - KZN typ (D) dł. 210 - 360cm co 30cm (obciążane stropami)

** identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

przeznaczone do wykonywania pojedynczych i zespolonych nadproży w ścianach i ścianach działowych objętych zakresem tej normy (w celu przenoszenia obciążeń nad otworami w ścianach murowanych)
*** Należy wykonać zbrojenie el. wieńcowo-nadprożowych zgodnie z dok. techniczną obiektu budowlanego (wg PN-B-03264:2002)**

3. Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakład Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża


Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Zakład Ceryfikacji CEBET Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Nośność	Zbrojenie siatka Ø8 ; strzemiona Ø5 Wymiary: dł. (L) 2100/2400/2700/3000/3300/3600mm szer. (S) 240mm wys. (H) 230/250/270/290/310/370/410 minimalne oparcie na murach: 100mm nośność na zginanie > 80,0kN; nośność na ścinanie > 60,0kN;	EN 845-2:2013+A1:2016 odp. PL PN-EN 845-2+A1:2016-10 Kształt i budowa - rys. producenta
Ugięcie pod obciążeniem	ugięcie przy zginaniu (dla Pd=49kN) < 9,75, 11,25, 12,75, 14,25, 15,75, 17,25mm ugięcie przy ścinaniu (dla Pd=35kN) < 9,75, 11,25, 12,75, 14,25, 15,75, 17,25mm	
Absorpcja wody	NPD	
Paroprzepuszczalność	dyfuzja pary µ30/100	
Izolacyjność dźwiękowa Masa na jednostkę przekroju	170kg/m2	
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda_{10,\ dry}$ =1,09 W/mK przy P = 90%	
Ognioodporność	NPD	
Trwałość (antykorozyjna)	klasa ekspozycji XC1 otulina betonem klasy min C30/37 > 15mm	
Trwałość (na zamrażanie/odmrażanie)	nie eksponować na zewnątrz (wymaga otynkowania)	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a)

P.P.H.U. STROPEX Sp.j. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca NIP 617-20-18-087

(nazwisko i stanowisko)

Pleszew, 10.03.2018r.

(miejsce i data wydania)

P.P.H.U. STROPEX Sp.j.

(podpis) mgr inż. Krzysztof Mielcarek

stropex®

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:

48 / KZN (Ś)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Prefabrykowane elementy wieńcowo - nadprożowe - KZN typ (Ś) dł. 150 i 180cm (obciążane stropami)

** identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

przeznaczone do wykonywania pojedynczych i zespolonych nadproży w ścianach i ścianach działowych objętych zakresem tej normy (w celu przenoszenia obciążeń nad otworami w ścianach murowanych)
*** Należy wykonać zbrojenie el. wieńcowo-nadprożowych zgodnie z dok. techniczną obiektu budowlanego (wg PN-B-03264:2002)**

3. Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakład Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża


Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Zakład Ceryfikacji CEBET Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Nośność	Zbrojenie siatka Ø6 ; strzemiona Ø5 Wymiary: dł. (L) 1500/1800mm, szer. (S) 240mm wys. (H) 230/250/270/290/310/370/410 minimalne oparcie na murach: 100mm nośność na zginanie > 80,0kN; nośność na ścinanie > 60,0kN;	EN 845-2:2013+A1:2016 odp. PL PN-EN 845-2+A1:2016-10 kształt i budowa - rysunek producenta
Ugięcie pod obciążeniem	ugięcie przy zginaniu (dla Pd=56kN) < 6,90mm i 8,35mm; ugięcie przy ścinaniu (dla Pd=40kN) < 6,90mm i 8,35mm;	
Absorpcja wody	NPD	
Paroprzepuszczalność	dyfuzja pary μ30/100	
Izolacyjność dźwiękowa Masa na jednostkę przekroju	170kg/m2	
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda_{10,\ dry}$ =1,09 W/mK przy P = 90%	
Ognioodporność	NPD	
Trwałość (antykorozyjna)	klasa ekspozycji XC1 otulina betonem klasy min C30/37 > 15mm	
Trwałość (na zamrażanie/odmrażanie)	nie eksponować na zewnątrz (wymaga otynkowania)	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a)

P.P.H.U. STROPEX Sp.j. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca tel./fax 062 7414375 NIP 517-20-18-087

P.P.H.U. STROPEX Sp.j. mgr inż. Krzysztof Mielcarek

(nazwisko i stanowisko)

Pleszew, 10.03.2018r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

stropex®

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:

49 / KZN (K)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Prefabrykowane elementy wieńcowo - nadprożowe - KZN typ (K) dł. 90 i 120cm (obciążane stropami)

** identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

przeznaczone do wykonywania pojedynczych i zespolonych nadproży w ścianach i ścianach działowych objętych zakresem tej normy (w celu przenoszenia obciążeń nad otworami w ścianach murowanych)
*** Należy wykonać zbrojenie el. wieńcowo-nadprożowych zgodnie z dok. techniczną obiektu budowlanego (wg PN-B-03264:2002)**

3. Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakład Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża


Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Zakład Ceryfikacji CEBET Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Nośność	Zbrojenie siatka Ø5 ; strzemiona Ø5 Wymiary: dł. (L) 900/1200mm, szer. (S) 240mm wys. (H) 230/250/270/290/310/370/410 minimalne oparcie na murach: 100mm nośność na zginanie > 80,0kN; nośność na ścinanie > 60,0kN;	EN 845-2:2013+A1:2016 odp. PL PN-EN 845-2+A1:2016-10 kształt i budowa - rysunek producenta
Ugięcie pod obciążeniem	ugięcie przy zginaniu (dla Pd=70kN) < 3,95mm i 5,45mm; ugięcie przy ścinaniu (dla Pd=40kN) < 3,95mm i 5,45mm;	
Absorpcja wody	NPD	
Paroprzepuszczalność	dyfuzja pary μ30/100	
Izolacyjność dźwiękowa Masa na jednostkę przekroju	170kg/m2	
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda_{10,\ dry}$ =1,09 W/mK przy P = 90%	
Ognioodporność	NPD	
Trwałość (antykorozyjna)	klasa ekspozycji XC1 otulina betonem klasy min C30/37 > 15mm	
Trwałość (na zamrażanie/odmrażanie)	nie eksponować na zewnątrz (wymaga otynkowania)	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

(nazwisko i stanowisko)

P.P.H.U. STROPEX Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca tel./fax 062/7427375 NIP 617-20-18-085

mgr inż. Krzysztof Mielcarek

Pleszew, 10.03.2018r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)